

Elevador 100k

Produto dotado de sistema pantográfico para deslocamento de cargas de cima para baixo e é usado para baixar e subir efeitos de iluminação cênica ou espetacular. Aplicação em grids de pistas de dança e também palcos.

Capacidades



- Suporta cargas de até 100kgs (versão básica)*.
- Curso de abertura de até 2400mm (versão básica)*.
- Base inferior suporta a fixação de equipamentos com as dimensões standard padrão Truss Q30 (entre centros de 250mm).
- Base superior para fixação em grid também padrão standard Truss Q30.

*Sob consulta podem ser fabricados modelos com abertura e/ou cargas maiores.

Elétrica



- Alimentação 220Vac monofásica.
- Corrente de consumo @5A.
- Conector próprio para conexão de cabo de controle das funções sobe e desce.
- Chave para controle das funções sobe e desce com parada central.
- Motorreductor com motor 1/2 hp 4 polos 1740rpm e 22rpm de rotação no carretel.

Segurança e serviço



- Serviço de carga feito através de 2 cabos de aço com alma de nylon para maior segurança contra eventuais quebras, mesmo suportando longos períodos sem lubrificação ou manutenção preventiva.
- Disjuntor interno de segurança para desligamento do equipamento em caso de pane no processo de reversão.
- Redutor de velocidade de graxa permanente que dispensa uso de lubrificantes.



Peso:
35 kg



Altura fechado
(recolhido): 350mm
Largura: 540mm
Comprimento: 670mm